Béton Marbré - Masters Déco Lasure

MODE D'EMPLOI

Les produits nécessaires sont:	*Pour votre réalisation, vous avez besoin de:*
Un préparateur de surfaces ***Masters Préparateur*** Une ou plusieurs couleurs de ***Masters Déco Lasure*** Le vernis de finition ***Masters Vernis Ecodur*** Eventuellement, ***Masters Lustrant*** pour l'entretien	un seau pour faire le mélange des couleurs un outil d'application: gant, pulvérisateur, pistolet selon le type d'effet souhaité une éponge pour absorber les surplus le nécessaire pour protéger un rouleau laqueur pour le vernis

Préparation du support

Sur une chape récente, le béton devra avoir au moins 14 jours d'ancienneté (28 jours de préférence) avant d'appliquer ***Masters Déco Lasure***.

1/ Vérifiez que la surface à traiter est poreuse. ***Masters Déco Lasure*** fonctionne uniquement sur des supports poreux.

2/ La surface doit être propre, exempte d'huile, de graisse, de peinture, vernis, laitance, saleté.... Utiliser la gamme ***Masters Déco*** pour la nettoyer. Rincer la surface avec de l'eau et laisser sécher totalement avant d'appliquer la patine. Ne pas nettoyer le Béton à l'acide chlorhydrique.

3/ Protéger toutes les surfaces environnantes d'un contact involontaire avec la Lasure. Utiliser des bâches en plastique et du scotch résistant.

Mise en œuvre

1/ Appliquer ***Masters Préparateur*** afin d'ouvrir la porosité du béton à traiter. Laisser agir 30minutes et rincer à l'eau.

2/ Secouer impérativement votre bidon de ***Masters Déco Lasure*** avant application.

3/ ***Masters Déco Lasure*** peut être utilisé directement ou bien dilué avec une autre teinte.

4/ Sur un support sec, appliquer ***Masters Déco Lasure*** avec un pulvérisateur, pistolet ou au gant selon l'effet souhaité. Aspirer en tamponnant à l'aide d'un chiffon les éventuels surplus de produit afin de ne pas créer de flaques.

5/ Laisser sécher de 2 à 4 heures. Le temps de séchage dépendra de la surface, de la température ambiante ainsi que de l'humidité.

Si vous souhaitez des effets plus marbrés, appliquez une deuxième couche de manière aléatoire.

Astuce: *Pour obtenir plus d'effets vous pouvez mélanger plusieurs teintes de* ***Masters Lasure*** *afin d'obtenir plus de profondeur.*
Exemple: Première couche avec votre couleur de base et ensuite une ou plusieurs couches en incorporant un peu (5%) de blanc ou de noir à votre couleur de base.

Finition

1/ Terminer le travail avec l'application de deux couches de ***Masters Vernis Ecodur*** en version Mat, Satinée ou Brillante.

2/ Si vous souhaitez une protection optimum, vous pouvez appliquer ***Masters Lustrant*** sur votre vernis. Il permet de protéger le vernis contre l'abrasion et l'usure.

3/ Pour l'entretien, vous conseillons d'utiliser un détergent avec un pH neutre de type ***Masters Entretien.***

Consommation:

Masters Déco Lasure couvre une surface de 5 m2 par litre non dilué. La consommation peut être plus importante dans le cas d'un béton très poreux, lors d'une application à des températures élevées ou en cas de vent.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison des multiples possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du support, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacé par une édition postérieure.

CRÉATION SUD
Bétons Décoratifs

505 Rue Victor Baltard
ZI Les Milles
13852 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Tel: 04 42 29 36 63
www.creation-sud.fr